

# BTF ALU STRONG FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>BTF ALU STRONG FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE</b> nach den Herstellerangaben. Die BTF ALU STRONG ist eine mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund- Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g</p>	.....€	.....€
2	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme der MPA Braunschweig).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g</p>	.....€	.....€
3	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E geeignet (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme der MPA Braunschweig).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g</p>	.....€	.....€
4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Radongas</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g</p>	.....€	.....€

5	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung im Sockelbereich</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,50 m Gewicht: 210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g</p>	.....€	.....€
6	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 30 g/lfm</p>	.....€	.....€
7	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Verklebung von Querstößen</b> Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 30 g/lfm</p>	.....€	.....€
8	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Anschluss an aufgehende Bauteile</b> Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 30 g/lfm</p>	.....€	.....€