

BTF ALU STRONG MAUERWERKSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF ALU STRONG MAUERWERKSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben.</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist eine mehrlagige, weiche, flexible mit Spinnvlies kaschierte und bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung in oder unter Wänden Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe Bauartgenehmigung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
3m ²	<p>Abdichtung gegen Radongas Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 210 g/m² ± 15 g</p>€€
4m ²	<p>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 30 g/lfm</p>€€

5m ²	<p>Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF ALU STRONG an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 30 g/lfm</p>€€
---	---------------------	--	--------	--------