

# BTF FLEXDICHT 2K BAUWERKSABDICHTUNG



btf Innovationen für den Bau GmbH

## Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....kg	<p><b>BTF FLEXDICHT 2K</b> nach den Herstellerangaben. BTF FLEXDICHT 2K ist eine zweikomponentige Reaktiv-Hybridabdichtung. Die Komponente A ist eine Polymer-Flüssigkomponente, die Komponente B ein reaktives Spezialpulver.</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€
2	.....kg	<p><b>Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Das BTF FLEXDICHT 2K ist geeignet zur Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser sowie für Abdichtungen von Gebäudesockeln im Spritzwasserbereich (Wassereinwirkungsklasse W1-E gemäß DIN 18533-1).</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€
3	.....kg	<p><b>Abdichtung von waagerechten Wänden</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Das BTF FLEXDICHT 2K ist geeignet zur waagerechten Abdichtung in und unter Wänden (Querschnittsabdichtung) gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit (Wassereinwirkungsklasse W4-E gemäß DIN 18533-1).</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€
4	.....kg	<p><b>Abdichtung erdberührter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Das BTF FLEXDICHT 2K ist geeignet zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m Wassersäule bei maximal 5 m Gründungstiefe (Wassereinwirkungsklasse W2-E gemäß DIN 18533-1).</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€

5	.....kg	<p><b>Abdichtung von Behältern gegen von innen drückendes Wasser</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Das BTF FLEXDICHT 2K ist geeignet zur Abdichtung von Behältern gegen von innen drückendes Wasser (Schwimmbecken, Wasserbehälter, Wasserspeicherbecken usw.1) im Innen- und Außenbereich bis zu einer Füllhöhe von 6 m (Wassereinwirkungsklasse W2-B bis max. 6 m Füllhöhe gemäß DIN 18535-1).</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€
6	.....kg	<p><b>Abdichtung gegen Radongas</b> Zulage zu Pos. 1</p> <p>Das BTF FLEXDICHT 2K ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Hybridabdichtung gemäß Prüfbericht).</p> <p>1 Eimer à 25 kg (2x7,5 kg Pulver, 1x10 kg Flüssigkeit)</p>	.....€	.....€