

# BTF FLEXIBEL NEW FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>BTF FLEXIBEL NEW FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE</b> nach den Herstellerangaben. Die BTF FLEXIBEL NEW ist eine mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
2	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser – erdberührte Flächenabdichtung - gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1-E (DIN EN 13967, siehe allgemeine Bauartgenehmigung).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
3	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung von Kapillarwasser</b></p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung Kapillarwasser in oder unter Wänden gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E (DIN EN 13967, siehe allgemeine Bauartgenehmigung)</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung auf der Bodenplatte</b></p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung in den Anwendungsbereich auf der Bodenplatte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E. (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme)</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€

5	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel</b></p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung in den Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E. (DIN EN 13967, siehe gutachterliche Stellungnahme).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm  Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m  Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
6	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Radongas</b>  Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm  Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m  Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
7	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung im Sockelbereich</b>  Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm  Rollenbreite: 1,00 m – 1,50 m  Gewicht: 245 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
8	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile</b>  Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm  Rollenbreite: 0,10 m  Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>	.....€	.....€
9	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Verklebung von Querstößen</b>  Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und verkleben.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm  Rollenbreite: 0,10 m  Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>	.....€	.....€

10	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Anschluss an aufgehende Bauteile</b> Zulage zu Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW an aufgehenden Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU NEW nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 50 g/lfm</p>	.....€	.....€
----	---------------------	--	--------	--------