



# BTF FUTHENE AL BAUWERKSABDICHTUNG

btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>BTF FUTHENE AL BAUWERKSABDICHTUNG</b> nach den Herstellerangaben. Die BTF FUTHENE AL ist eine mehrschichtige, vollflächig kaltselbstklebende Abdichtungsbahn. Die Bahn besteht aus einem PET-Alu-PET Verbund mit Spezialbutylbeschichtung. Sie ist geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 13967 als Bauwerksabdichtung sowie Feuchtigkeitssperrbahnen und Dampfsperren.</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
2	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung waagrechter und senkrechter Bauwerke</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist verwendbar als dampfdichte waagerechte und senkrechte Bauwerksabdichtung.</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
3	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung bei erdberührten Wänden</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist einsetzbar bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser an Wänden bei erdberührten Wänden gemäß DIN 18533 W1-E (siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€

4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung bei nicht drückendem Wasser auf erdüberschütteten Decken</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist geeignet bei nicht drückendem Wasser auf erdüberschütteten Decken gemäß DIN 18533 W3-E (siehe Allgemeine Bauartgenehmigung).</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
5	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E (siehe gutachterliche Stellungnahme).</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
6	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist geeignet zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E (siehe gutachterliche Stellungnahme).</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
7	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung im Sockelbereich</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
8	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Reduzierung der Wasserdampfdiffusion</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL ist geeignet zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken.</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€

9	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Abdichtung gegen Radongas</b> Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE AL schützt gegen Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Radongas durch die Gebäudehülle (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 30 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: 1015 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</p>	.....€	.....€
---	---------------------	---	--------	--------