



BTF FUTHENE NEW BAUWERKSABDICHTUNG

btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF FUTHENE NEW BAUWERKSABDICHTUNG nach den Herstellerangaben. Die BTF FUTHENE NEW ist eine kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn. Die Oberseite besteht aus einer mechanisch widerstandsfähigen Spezialkunststoffolie und die Unterseite ist mit einer Polymerbitumenmasse beschichtet. Dadurch wird ein einfaches Abdichten ohne Trocknungszeit und ohne Spezialkenntnisse ermöglicht. Sie ist geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 13969 als Bauwerksabdichtung.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung als Mauersperrbahn Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet zur Verwendung als Mauersperrbahn nach DIN EN 14967.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
3m ²	<p>Abdichtung bei Bodenfeuchte an Wänden Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser an Wänden gemäß DIN 18533 W1-E.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€

4m ²	<p>Abdichtung als Wasserdampfbremse Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
5m ²	<p>Abdichtung auf Balkone, Loggien und Laubengängen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist zur Abdichtung gemäß DIN 18531 Teil 5 für Balkone, Loggien und Laubengänge geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
6m ²	<p>Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 W4-E.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
7m ²	<p>Abdichtung im Sockelbereich Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolierung) geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€
8m ²	<p>Reduzierung der Wasserdampfdiffusion Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist geeignet zur Reduzierung der Wasserdampfdiffusion bei WU-Bauwerken geeignet.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Rollengewicht: ca. 23 kg</p>€€

9m	<p>Abdichtung gegen Radongas Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE NEW ist zur Abdichtung gegen Radongas geeignet (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00 m Gewicht: ca. 23 kg/Rolle</p>€€
---	--------	--	--------	--------