



BTF FUTHENE WATERSTOP BAUWERKSABDICHTUNG

btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF FUTHENE WATERSTOP BAUWERKSABDICHTUNG nach den Herstellerangaben. Bei der BTF FUTHENE WATERSTOP handelt es sich um eine reißfeste, kaltselbstklebende Kunststoff-Abdichtungsbahn, bestehend aus einer HDPE-Trägerfolie mit einer kaltselbstklebenden Butyl-Kautschuk-Schicht gemäß DIN EN 13967.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und Außenwandflächen Einlagige Bauwerksabdichtungen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE WATERSTOP ist geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€
3m ²	<p>Abdichtung von Flächen im Außenbereich Einlagige Bauwerksabdichtungen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE WATERSTOP ist geeignet zur Abdichtung von genutzten Flächen im Außenbereich gegen nicht stauendes Sickerwasser wie z.B. Dachterrassen, Loggien, intensiv begrünte Flächen, Parkdecks (nicht direkt befahren) oder Hofkellerdecken.</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€

4m ²	<p>Abdichtung von Räumen mit Brauch- und Reinigungswasser Einlagige Bauwerksabdichtungen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE WATERSTOP ist geeignet zur Abdichtung von Flächen in Räumen, in denen sehr häufig oder langanhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgänge von Schwimmbecken und Duschanlagen (öffentlich und privat).</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€
5m ²	<p>Abdichtung erdberührter Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser Zweilagige Bauwerksabdichtungen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE WATERSTOP ist geeignet zur Abdichtung von Wänden und Bodenplatten gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m (Wassersäule).</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€
6m ²	<p>Abdichtung von Behältern gegen von innen drückendes Wasser Zweilagige Bauwerksabdichtungen Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FUTHENE WATERSTOP ist geeignet zur Abdichtung von Innenflächen von Behältern gegen Füllwasser bis zu einer Füllhöhe von 4 m (Wassersäule).</p> <p>Rollenlänge: 15 lfm Rollenbreite: 1,00m Gewicht: 1600 g/m² ± 100 g</p>€€