

# BTF BUTYLABSCHLUSSBAND MIT VLIES 1,5 MM

## Butylband auf einem vliesbeschichteten Trägermaterial

### EIGENSCHAFTEN

- + Gute Oberflächenklebrigkeit
- + Hohe Alterungsbeständigkeit
- + Wasserbeständig auch gegen Seewasser
- + Hervorragende Anhaftung
- + Universell einsetzbar
- + Kein Schwund
- + Korrosionsverhindernd
- + Bis zu 12 Wochen UV-beständig



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das BTF BUTYLABSCHLUSSBAND MIT VLIES 1,5 MM besteht aus einem Butylkautschuk (PIB) auf einem vliesbeschichteten Trägermaterial.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- + Haftet auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl sowie Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen, Beton etc.
- + Wird zum Reparieren und Sanieren von verwitterten Fugen eingesetzt.
- + Wird zum Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen angewendet.

### VERARBEITUNG

#### Untergrund:

- + Der Untergrund muss trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- + Auf stark porösen Untergründen, Beton, Glasbeton und Putz als Voranstrich unseren BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW verwenden.

#### Verarbeitung:


- + Das BTF BUTYLABSCHLUSSBAND MIT VLIES 1,5 MM spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit einem stärkeren Andruck lässt sich die Haftung erhöhen.
- + Das BTF BUTYLABSCHLUSSBAND MIT VLIES 1,5 MM ist vor hoher Stauhitze von über +80 °C zu schützen.

### LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
0,10 m x 15 lfm	1 Karton à 4 Rollen	30 Kartons	3200
0,25 m x 15 lfm	1 Karton à 2 Rollen	30 Kartons	3202

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Breite	0,10 m, 0,25 m
Länge	15 lfm



Materialbasis	Vlies / Polyestergerewebe
Stärke	Ca. 1,5 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C (Kurzfristig bis +110 °C)
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +45 °C

#### PRODUKTZUBEHÖR

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Verkaufseinheit pro Palette	Art.-Nr.
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3107
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 12,0 kg	24 Eimer	3108
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3101
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 10 kg	48 Eimer	3100/10

#### SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise, Verarbeitungsanleitung und das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.