



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
DOP Nr. btf-2517
für das Produkt

BTF FLUESTERMATTE 8 MM OHNE TRENNLAGE

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

BTF FLUESTERMATTE 8 MM OHNE TRENNLAGE

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Polyesterfasermatte zur Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich

3. HERSTELLER

btf Innovationen für den Bau GmbH
Fahrenheitstr. 3
D-86899 Landsberg am Lech

4. SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 3 gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040049-01-0502

5. HARMONISIERTE NORM(EN) UND 6 B, EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG (ETB)

HARMONISIERTE NORM:

NOTIFIZIERTE STELLE(N):

Die notifizierte Stelle MFPA Leipzig Kennnummer 0800 hat jeweils die genannten Typenprüfungen nach dem angegebenen System vorgenommen und die entsprechenden Prüfberichte ausgestellt.

6. ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

| WESENTLICHE MERKMALE | LEISTUNG | HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
|-----------------------------------|---|--|
| Brandverhalten | Klasse E | EN 13501-1 |
| Dynamische Steifigkeit | $\leq 8 \text{ MN/m}^3$ | EN 29052-1 |
| Flächengewicht | 0,45 kg/m ² bis 0,55 kg/m ² | EN 1602 |
| Nennbreite dL | 1250 mm \pm 3 % | EN 822 |
| Nennstärke dL | $\geq 8 \text{ mm}$ | EN 12431 |
| Nennlänge dL | 28000 mm \pm 3 % | EN 822 |
| Trittschallminderung ΔL_w | $\geq 28 \text{ dB}$ | EN ISO 10140 |
| Zusammendrückbarkeit | $\leq 3,0 \text{ mm}$ | EN 12431 |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dominik Turtenwald – Geschäftsführer


 A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DT', is written over a light blue horizontal line.

Landsberg am Lech, 07.06.2023