

BTF INNEN- UND AUSSENECKE ALU BUTYL

Problemlose Abdichtung von Eckanschlüssen

EIGENSCHAFTEN

- + Bietet durch das Formteil eine absolute Sicherheit und Dichtigkeit an sensiblen Eckverbindungen
- + Selbstklebend
- + Bitumen und PVC verträglich
- + Dampfdicht



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BTF INNEN- & AUSSENECKEN ALU BUTYL bestehen aus einem Butylkautschuk mit einer Aluverbundfolie.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Hervorragend als Ergänzung zu unseren BTF MAUERWERKSSPERRBAHNEN und BTF FEUCHTIGKEITSSPERRBAHNEN geeignet.
- + Kann als Innenecke und Außenecke optimal als Endstück der Sockelabdichtung (L-Sperre) an Fenster- und Türstürzen eingesetzt werden.

VERARBEITUNG

Untergrund:

- + Den Untergrund zuerst reinigen und dann mit unserem BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW grundieren.
- + Bei rauen Untergründen muss zum Ausgleich der BTF K+D verwendet werden.

Verarbeitung:

- + Nach Trocknung des BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW (hellrot zu dunkelrot) die Silikonfolie von der BTF INNEN- & AUSSENECKE ALU-BUTYL entfernen und an der richtigen Stelle ankleben.
- + BTF INNEN- & AUSSENECKE ALU BUTYL mit dem BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW vorprimern, dann ablüften lassen.
- + Die Sockelabdichtung (L-Sperre) optional mit dem BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU (z. B. bei einem Übergang) ankleben.

LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
INNENECKE 75ER	1 Karton à 25 Stück		LM2006
INNENECKE 115ER	1 Karton à 25 Stück		LM2008
AUSSENECKE 75ER	1 Karton à 25 Stück		LM2007
AUSSENECKE 115ER	1 Karton à 25 Stück		LM2009

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Dichte	Ca. 1,5 g/cm ³
Materialbasis	Butylkautschuk
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis +30 °C

PRODUKTZUBEHÖR

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Verkaufseinheit pro Palette	Art.-Nr.
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3107
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 12,0 kg	24 Eimer	3108
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3101
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 10 kg	42 Eimer	3100/10
BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU	1 Karton à 6 Rollen	35 Kartons	2012
BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU	1 Karton à 4 Rollen	35 Kartons	2014
BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU	1 Karton à 4 Rollen	35 Kartons	2015
BTF SYSTEM BEFESTIGUNGSSTREIFEN	1 Karton à 16 Rollen	32 Kartons	2013

LAGERUNG

Die Kartons trocken und staubfrei lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 24 Monate.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise, Verarbeitungsanleitung und das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.