



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
DOP Nr. btf-5020/25
für das Produkt

BTF SDU 150 SK/NK STEILDACH

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S)

BTF SDU 150 SK/NK

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

BTF SDU 150 SK/NK ist eine diffusionsoffene drei-lagige Unterdeck- Unterspannbahn für Dachdeckungen.

3. HERSTELLER

btf Innovationen für den Bau GmbH
Fahrenheitstr. 3
D-86899 Landsberg am Lech

4. SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 3

5. HARMONISIERTE NORM(EN) UND 6 B, EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG (ETB)

HARMONISIERTE NORM:

EN 13859-1/ -2 : 2014

NOTIFIZIERTE STELLE(N):

Die notifizierte Stelle KIwa Kennnummer 0799 hat jeweils die genannten Typprüfungen nach dem angegebenen System vorgenommen und die entsprechenden Prüfberichte ausgestellt.

6. ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
Wasserdampfdurchlässigkeit	$S_D = 0,06 \text{ m}$	EN ISO 12572
Weiterreißwiderstand / Nagelschaft längs	190 N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand / Nagelschaft quer	200 N	EN 12310-1
Zugfestigkeit Dehnung längs	55 %	EN 12311-1
Zugfestigkeit Dehnung quer	35 %	EN 12311-1
Zugfestigkeit Höchstzugkraft längs	310 N/50 mm	EN 12311-1
Zugfestigkeit Höchstzugkraft quer	300 N/50 mm	EN 12311-1

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dominik Turtenwald – Geschäftsführer



Landsberg am Lech, 20.02.2025